



RUGBYCLUB LEUVEN



RUGBYCLUB

LEUVEN

Ontwerp	2002
Locatie	Leuven
Bouwheer	Rugbyclub Leuven
Budget	€ 250.000
Fase	Opgeleverd

CONCEPT

Bij de bouw van dit complex voor de Rugbyclub Leuven moest worden voldaan aan twee basiseisen. Het gebouw moest vandaalbestendig zijn en de geluidsoverlast voor de buurt moest tot een absoluut minimum worden herleid.

Ons antwoord vertrekt vanuit twee basisprincipes:

1. Ten eerste is het gebouw geconcipieerd als een volledig gesloten doos, met uitzondering van een maximale openheid naar het veld. Door het gebouw vervolgens te voorzien van een sheddak met over de volledige lengte van het gebouw een lichtstraat krijgt iedere binnenruimte rijkelijk natuurlijk licht.
2. Ten tweede wordt het gebouw voorzien van een structurerende binnenstraat. Alle gebruiksruidten geven uit op deze binnenstraat. Aan de ene kant heb je alle publiek toegankelijke ruimten zoals kantine en sanitair. Aan de andere zijde heb je de kleedkamers.



RESULTAAT

Het resultaat is een eenvoudig, toch sculpturaal gebouw dat zich opent naar het wedstrijdveld. De mooie en lichte ruimtes hebben elk een bijzondere directe/indirecte lichtinval. Doordat alle ruimten aansluiten op de binnenstraat wordt het aantal buitendeuren herleid tot twee (de poorten die de binnenstraat afsluiten).

CONSTRUCTIE

De muren werden opgetrokken uit robuuste betonblokken die geen verdere afwerking kregen aan de binnenzijde. Deze ruwheid is een zeer economische keuze en zorgt voor een aangename akoestiek in de ruimtes. De buitenzijde van het gebouw werd volledig bekleed met Corten-staalplaten.



'De bekleding van de gevel met Cortenstaalplaten geeft het gebouw een natuurlijke patine'

